

*cylindre de haute sécurité à profil rond
Système « S » Sécurité Visible
à clé réversible avec mobile et à
reproduction protégée*

destinations principales

- Bureaux, logements, scolaires, hospitaliers, administrations etc.

applications principales

- Organigrammes
- Sécurité renforcée
- Gestion des clés

caractéristiques

- **Sécurité active :**
 - 10 pistons sur 3 rangées dont 6+1 actifs et 5 passifs
 - Système breveté avec piston mobile sur la clé
 - Carte de propriété : protège contre toute reproduction de clé non autorisée
 - Plus de 40 000 000 de variures disponibles
- **Sécurité passive :**
 - Résistance au crochetage et au Bumping : Haute résistance au Bumping avec la protection BKP (Bump Key Power) : le système BKP est une configuration spéciale de contre pistons et de ressorts dont le brevet est en cours.
 - Contre pistons multiformes
 - 1 piston actif breveté
 - **Ressorts bronze et acier alternés**
 - Résistance à la torsion : système S Sécurité visible : un cœur constitué de 6 segments rigides qui renforcent la résistance, et d'1 segment flexible, pour retarder la rupture du cylindre, visible aux deux extrémités du cylindre même installé sur une porte.
 - **Résistance à l'enfoncement** : panneton déporté
 - **Résistance au perçage** :
 - 1 insert en acier renforcé de chaque côté du corps
 - 3 inserts en acier renforcé dans chaque rotor
- **Capacité d'organigramme** : 132 000 cylindres par organigramme
- **Durabilité** : testée à plus de 100 000 cycles
- **Cylindre :**
 - Finition : laiton nickelé
 - Cylindre double entrée débrayable



cylindre de haute sécurité


Dual XP



Série 553x



gros plan

Cylindre équipé du système breveté 
Dispositif offrant une résistance accrue contre le bumping (nouvelle technique d'ouverture par choc sur une clé spécialement préparée)
Sécurité visible : Le système S est une solution innovante. Le cœur toujours visible protège et a un réel effet dissuasif. Il reste toujours visible, même lorsque la porte est fermée.
Reproduction des clés protégée

description

- **Cylindre**
Fabriqué en conformité avec la norme EN 1303-2005:
 - Sécurité de la clé (de 1 à 6) : **grade 6**
 - Résistance aux attaques (de 0 à 2) : **grade 2**
 - Durabilité (de 4 à 6) : **grade 6**
- **Les clés DUAL XPS sont protégées par le brevet** : PCT/EP99/07611
- **Le système Sécurité Visible est protégé par un brevet de modèle d'utilité** (B02003U000006)
- Le brevet de la protection contre le bumping est en cours de validation
- **Clé :**
 - Clé plate réversible en maillechort épaisseur 2.9 mm
 - Compatible avec les rosaces de protection
 - Clé Twin esthétique et ergonomique
- **Cylindre fourni avec :**
 - 3 clés
 - Carte de propriété
 - Vis de fixation